

PSF savuimupistoolit

Savuimupistoolit erinomaisella imukapasiteetilla



Sarja luotettavia ja kestävästi rakennettuja savuimupistooleja, jotka poistavat hitsaushuurut suoraan niiden lähteessä. Sekä kaasua että vesijäähdytteisiä pistooleja on saatavilla jopa 5 metrin kaapelilla.

Pistoolit on helppo liittää savuimuyksikköön kääntyvällä T-kappaleella. Rakenne takaa, että huurut ja lika poistetaan ennen euroliittimen kriittistä osaa.

Parhaiden hitsaustulosten takaamiseksi PSF-savuimupistooleissa on kestävät, tunnetut PSF-kulutusosat.

- Nahalla suojattu letku
- Kestävä teräksinen ristinivel parantaa kannettavuutta
- Kaukoohjain ja kääntyvä T-kappale
- Kattava ja kestävä PSF-kulutusosajärjestelmä, joka sisältää CuCrZr-virtasuuttimet vakiovarusteena

Lisätietoa saat osoitteesta **esab.com**.

Käyttökohteet

- Autoteollisuus
- Kevyt valmistus
- Prosessiteollisuus
- Terästeollisuus
- Säiliöiden ja alusten tuotanto
- Laiva- ja Offshore-telakat
- Korjaus ja kunnossapito
- Terästeollisuus
- Teollinen tuotanto ja yleistuotanto
- Koulut



Kääntyvä T-kappale toimii joustavana liitännänä savuimuyksikköön. Erillinen T-kappale takaa, että lika ja huurut eivät vahingoita euroliittimen kriittisiä osia.



RS3-moduuli tarjoaa mahdollisuuden valita kolmen ohjelman välillä. RS3 on yhteensopiva kaikkien ESAB-järjestelmien kanssa, joissa on MA23-, MA24-, MA25-, U6- tai U8₂-ohjauspaneeli, sekä Robust Feed Pulse -langansyöttölaitteiden kanssa.

Kun valitset käyttöösi huippusuorituskykyisen hitsauskoneen, tarvitset myös ESABin huippusuorituskykyiset hitsauslisäaineet.

Lue lisää osoitteesta esab.com/fillermetals io tänään.

PSF savuimupistoolit

Tekniset tiedot			
Malli	PSF 260C	PSF 415C	PSF 420Cw
Jäähdytys	Kaasu	Kaasu	Vesi
Hitsausteho CO ₂	250 A / 60%	380 A / 60%	450 A / 100%
Hitsauslähtö seoskaasu	225 A / 60%	325 A / 60%	450 A / 100%
Suosittelu kaasuvirtaus	8 - 12 l/min	10 - 18 l/min	10 - 20 l/min
Poistettu määrä	40 m ³ /h	60 m ³ /h	48 m ³ /h
Paine-ero	1,8 Pa	5,0 Pa	3,8 Pa
Langan halkaisija	0,6 - 1,0 mm	0,8 - 1,6 mm	1,0 - 1,6 mm
Sertifiointimerkintä (standardit)	CE (IEC 60974-7)		
Käyttölämpötila	-10 – 40°C		
Kaapelin pituus	3 m, 4 m, 5 m		

Tilaustiedot				
Malli	Jäähdytys	3 m	4 m	5 m
PSF 260C	Kaasu	0700025420	0700025421	0700025422
PSF 415C	Kaasu	0700025440	0700025441	0700025442
PSF 415C RS3	Kaasu	0700025443	0700025444	0700025445
PSF 420Cw	Vesi	0700025450	0700025451	0700025452
PSF 420Cw RS3	Vesi	0700025453	0700025454	0700025455

Kulutus- ja varaosat luetellaan erillisissä PSF-tiedotteissa tai käyttöoppaissa.



ESAB / esab.com

