

PRO120

AMMATTILAISTEN 12 V / 120 A -AKKULATURI JA VIRTALÄHDE

CTEK PRO120 on edistysellinen 120 A:n akkulaturi ja virtalähde, joka on suunniteltu kaikkein vaativimpiin virrantuottotarpeisiin. Uudenlainen rakenne ja teknologia yhdessä ainutlaatuisten ominaisuuksien kanssa tekee siitä täydellisen valinnan hyvin varustettujen ammattikorjaamojen kaikenlaisiin akkujen lataus-, ylläpito- ja diagnostiikkatehtäviin.



INNOVATIIVINEN TEKNOLOGIA ÄÄRIMMÄINEN TEHO

Konvektiojäähdytyksen ansiosta tuulettimia ei tarvita, mikä parantaa hyötysuhdetta ja luotettavuutta.

SOPII KAIKENTYYPISILLE AKUILE

Yhteensopiva kaikentyyppisten 12 V:n lyijyhappo- ja LiFePO₄-litiumakkujen kanssa.

SYÖTTÖJÄNNITTEEN VALINTA

Jännitteen voi valita 0,1 V:n tarkkuudella välillä 12,6–14,8 V. "Memory Saver" -tila hoitaa virransyötön, säilyttäen ajoneuvon asetukset jos akku joudutaan irrottamaan.

NOPEA JA HELPPO KÄYTTÄÄ

Uusi ainutlaatuinen "automaattisesti mukautuva" -lataustila tunnistaa automaattisesti akun koon ja mahdolliset rinnakkaiskuormitukset ja lataa akun mahdollisimman nopeasti optimaalisilla asetuksilla. Yksinkertainen käyttöliittymä - neljä painiketta ja selkeä LCD-näyttö.

TURVALLINEN JA ERITTÄIN VAKAA

Laturi on kipinöimätön ja siinä on suojaus vääranapaisuudelta, huippuluokan EMC-suojaus, alhainen jännitteen ja virran aaltoisuus, sekä suojaus syöttöjännitteen vaihteluille ja ylijännitesuojaus.

LIIKUTELTAVA JA KESTÄVÄ

Toimitetaan 5 m:n latauskaapeleilla sekä tukevalla puristusliittimillä. Tukeva ja iskunkestävä kotelo sekä sisään taittuva kantokahva. Voidaan käyttää yhdessä CTEK Trolley PRO -kärryn kanssa (lisävaruste tarvitaan).

2 VUODEN TAKUU

PRO120

AMMATTILAISTEN 12 V / 120 A -AKKULATURI JA VIRTALÄHDE



TEKNISET TIEDOT

Syöttöjännite	220-240 V, 50-60 Hz, 4,6 A
Antojännite	12 V, 120 A
Käynnistysjännite (kytketyn akun tunnistamisen vähimmäisjännite)	0,8 V
Vuotovirta	Alle 2 Ah / kuukausi
Virran aaltoisuus	Alle 4 %
Jännitteen aaltoisuus	Alle 4 %
Käyttölämpötila	-20 °C - +50 °C
Akkutyypit	Lyijyhappoakut: märkäakut, kalsiumakut, AGM, EFB (Start/ Stop) ja geeliakut Litiumakut: LiFePO ₄
Akkukapasiteetti	Lyijyhappoakut: 10-3 000 Ah Litiumakut: 15-1 200 Ah
Eristysluokka	IP40 (sisäkäyttöön)
Latauskaapelin pituus	5 000 mm (DC-kaapeli)
Virtakaapelin pituus	2 500 mm (AC-kaapeli)
Lämpötilakompensointi	Sisäinen lämpötila-anturi
USB	B-tyypin USB-portti ohjelmistopäivityksiä ja huoltoa varten
Takuu	2 vuotta
Nettopaino, kg (kaapeleiden kanssa)	13,77 kg
Bruttopaino, kg (pakkaus)	16,02 kg
Mitat, mm (K x P x L)	408 x 226 x 284 mm

CTEKIN TAATTUA LAATUA

CTEKin asiakastuki on valmiina vastaamaan kaikkiin lataamiseen ja CTEK-latureihin liittyviin kysymyksiin. Turvallisuus, helppous ja joustavuus ovat yhteisiä ominaisuuksia kaikille CTEK:n kehittämille ja myymille tuotteille ja ratkaisuille.

CTEK toimittaa latureita yli 70 maassa ympäri maailmaa. CTEK on lisäksi luotettava OEM-valmistaja, joka toimittaa latureita monille maailman arvostetuimmista auton- ja moottoripyöränvalmistajista.

Lisätietoja on osoitteessa
WWW.CTEK.COM