



009

Suggested mounting torque: 3 +1/- 0 Nm with screw M4  
For mounting use wide-head screw or washer to fasten the unit  
Weight 2 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3 +1/- 0 Nm con vite M4  
Per il fissaggio utilizzare viti a testa larga o rondella  
Peso 2 Kg. circa



PRODUCT FEATURES  
CARATTERISTICHE PRODOTTO

Long life  
Lunga durata



Low noise  
Bassa rumorosità



PERFORMANCE CHART  
SCHEDA PRESTAZIONI

Static pressure Pressione statica mm H <sub>2</sub> O	Airflow Portata m <sup>3</sup> /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H <sub>2</sub> O
0	1070	11,0	631	0
5	1020	10,6	602	0,2
10	980	10,2	578	0,4
15	930	9,9	549	0,6
20	870	9,5	513	0,8
25	820	9,2	484	1,0
30	770	8,8	454	1,2
35	710	8,4	419	1,4
40	650	8,0	384	1,6
45	580	7,5	342	1,8
50	470	6,7	277	2,0
55	230	5,4	136	2,2
65	0	4,6	0	2,6

Test voltage 26 V d.c. - Tensione di prova 26 V c.c.

✓ = Standard feature  
Caratteristica standard