

PRO25SE

ERITTÄIN TEHOKAS 25 A AKKULATURI JA VIRTALÄHDE

PRO25SE on innovatiivinen, monikäyttöinen ja erittäin tehokas 25 A:n akkulaturi ja virtalähde. Laitteessa on kuusimetriset latauskaapelit pylväs- ja työpisteasennuksia varten. Tehokkuutta ja edistyksellistä teknologiaa turvallisessa ja monikäyttöisessä muodossa tarjoava laturi toimii kaikkien 12 V:n ajoneuvoakkujen (myös litium*akkujen) kanssa. Se onkin ihanteellinen ratkaisu ammattilaisten akunhallintatarpeisiin korjaamoissa.

KUUSIMETRISET LATAUSKAAPELIT KIINTEÄÄ ASENNUSTA VARTEN

Kehittyneen teknologian ansiosta kaikki lataukset hoituvat turvallisesti ja nopeasti akun yksilölliset tarpeet huomioiden. PRO25SE sisältää myös erillisen lyijyhappoakkujen elvytysohjelman, joka auttaa pidentämään akkujen käyttöikää ja elvyttämään syväpurkautuneet akut. Virransyöttötila antaa akulle tukivirtaa ajoneuvon huollon aikana. Jännitteen ja virran aaltoisuus on vähäistä, joten laturi on varmasti turvallinen sekä akulle että ajoneuvon herkille elektroniikkajärjestelmille. Täysautomaattisen ja helppokäyttöisen laturin kytkeminen on erittäin yksinkertaista: kipinäsuojaus ja vääranapaisuudelta suojaus pitävät sekä käyttäjän että akun turvassa. PRO25SE on suunniteltu helposti käsiteltäväksi niin korjaamolla kuin esittelytiloissa. Vaikka laturi on kevyt ja siirrettävä, sen vankka ja iskunkestävä kotelointi kestää kovaakin käsittelyä.

*) 12 V litium-akut (LiFePO₄, Li-Fe, Li-iron, LFP)



- PRO25SE toimitetaan 6 metrin kaapelilla, seinätelineellä ja kiinnikkeellä
- Kotelossa asennuskiinnikkeet pysyviä pylväs- ja työpisteasennuksia varten.
- Kapasiteetiltaan 40–500 Ah:n (30–450 Ah litium*-akuilla) akuille.
- Virransyöttötila antaa tukivirtaa ajoneuvon huollon aikana.
- Erillinen litium*-tila.
- Integroidut turvaominaisuudet varmistavat akun ja ajoneuvon turvallisuuden.
- Sisäänrakennettu lämpötila-anturi maksimaalisen lataustason varmistamiseen.
- Täysin automaattinen ja helppokäyttöinen. Helposti kytkettävä, kipinöimätön ja vääranapaisuudelta suojattu kytkentä.
- Erillinen elvytysohjelma, joka auttaa pidentämään akkujen käyttöikää ja elvyttämään syväpurkautuneet akut.
- IP44-luokitus ulkokäyttöön.
- Kevyt ja helposti siirrettävä.
- Kestävä ja tukevarakenteinen.
- 2 vuoden takuu.

CTEK | MAXIMIZING
BATTERY
PERFORMANCE

PRO25SE



TEKNISET TIEDOT

TULO	220-240VAC, 50-60Hz, 2.9A maks
LÄHTÖ	14.4V/15.8V/13.6V, 25A maks, lyijyhappoakut. 13.8V/14.4V/13.3V, 25A maks, LiFePO ₄ .
VUOTOVIRTA*	Alle 1 Ah/kk
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	-20°C - +50°C
AKKUTYYPIT	12V: WET, EFB, Ca/Ca, MF, AGM, GEL, LiFePO ₄
AKUN KAPASITEETTI	40-500Ah, lyijyhappoakut. 30-450Ah, LiFePO ₄ .
ERISTYSLUOKKA	IP44
TAKUU	2 vuotta
AKUN MINIMIJÄNNITE	2.0V
AALTOISUUS**	Alle 4%
LATAUSKAAPELIEN PITUUS	6000 mm (DC kaapeli)
VERKKOKAAPELIN PITUUS	1900 mm (AC kaapeli)
LÄMPÖTILAKOMPEN- SOINTI	Lämpötila-anturi säätää latausjännitettä ulkolämpötilan mukaan
NETTOPAINO (YKSIKKÖ JA KAAPELIT)	3.2 kg
BRUTTOPAINO (YKSIKKÖ PAKKAUKSESSAAN)	3.9 kg
MITAT (PxLxK)	235 x 130 x 65 mm

*) Vuotovirta on virta, jota laturi tyhjentää akusta, jos lataaja on kytketty liittämättä sen virtajohtoa pistorasiaan. CTEK-lataajilla on hyvin alhainen vuotovirta.

**) Latausjännitteen ja latausvirran laatu on hyvin tärkeää. Suuri virran aaltoisuus lämmittää akkua ja lyhentää akun positiivisen elektrodin käyttöikää. Suuri jänniteaaltoisuus voi vaurioittaa toista laitetta, joka on kytkettynä akkuun. CTEK-akkulataajat tuottavat erittäin puhdasta jännitettä ja virtaa, jossa on erittäin vähän aaltoisuutta.

TAATTUA CTEK-LAATUA

CTEK-asiakastuki vastaa lataukseen ja CTEK-latureihin liittyviin kysymyksiin. Turvallisuus, yksinkertaisuus ja joustavuus ovat luonteenomaisia CTEK:n kehittämille ja myymille tuotteille ja ratkaisuille.

CTEK toimittaa latureita yli 70 maahan maailmanlaajuisesti. CTEK on myös luotettava OEM-toimittaja monille maailman arvostetuimmista auto- ja moottoripyörävalmistajista.

Lisätietoja on osoitteessa
WWW.CTEK.COM