

# TEHOKAS, SIIRRETTÄVÄ SÄHKÖAUTON LATAUSLAITE

NJORD® GO on mukana kulkeva 11 kW:n latauslaite sähköajoneuvoille\*. Sen avulla lataat sähköajoneuvon nopeasti ja luotettavasti niin kotona kuin liikkeellä ollessasikin. Ilmaiseksi ladattavan CTEK-sovelluksen\*\* avulla voit hallita latausta ja latausaikataulua Android- tai iOS-matkapuhelimella.

## ÄLYKÄS, HELPPOKÄYTTÖINEN JA HELPOSTI MUKANA KULKEVA

CTEKin NJORD® GO on kestävä, kevyesti liikuteltava ja monipuolinen sähköajoneuvojen latauslaite, jossa on tyyppin 2 latausliitin ja jopa 11 kW:n latauskapasiteetti. Se on varustettu kiinteällä 1,5 m virtakaapelilla ja tukevalla 5 m:n latauskaapelilla. Ylimääräisiä asennuksia ei tarvitse tehdä. Kytke vain laturi helposti käsillä olevaan CEE-kolmivaihepistokkeeseen, niin kaikki on valmista lataukseen. Laturin led näyttö kertoo selkeästi latauksen tilan. Ilmaiseksi ladattavan CTEK APP -sovelluksen\*\* avulla voit hallita latausta ja latausaikataulua Android- tai iOS-matkapuhelimella.

NJORD® GOssa on huippuluokan konvektiojäähdytys, joten voit ladata suurella teholla vaikka ympäristön lämpötila on korkea.

## CTEK APP -SOVELLUS - OTA SÄHKÖAJONEUVOSI LATAUS HALLINTAAN

Latauslaitetta voi käyttää CTEK APP-sovelluksella\*\*, jolloin käytettävissä olevat lisätoiminnot mahdollistavat täydellisen latauksen hallinnan ja valvonnan matkapuhelimella.

\*Olet ehkä huomannut, että kutsumme NJORD® GOta "sähköajoneuvon latauslaitteeksi". Teknisesti ottaen se on "sähköajoneuvojen virransyöttölaite" (lyhyesti EVSE), joka syöttää turvallisesti virtaa sähköajoneuvossa (EV) olevan sisäänrakennetun akkulaturin tarpeisiin. Useimmat ihmiset käyttävät termiä "sähköajoneuvon laturi", joten olemme päättäneet pitää asiat yksinkertaisina ja käyttää myös tätä terminologiaa.

\*\*Huomaa, että jotkin sovelluksen toiminnot ovat käytettävissä vain joko Bluetooth- ja/tai Wi-Fi-yhteyden kautta. Lisätietoja saat sovellustalukostamme.

- Kustannustehokas tyyppin 2, 16 A:n 3-vaihelaturi (11 kW) sähköajoneuvoille.
- Tukee sekä BEV- että PHEV-ajoneuvoja.
- Ylimääräisiä sähköasennuksia ei tarvitse tehdä – kytke vain laite kodin tai yrityksen kolmivaiheiseen CEE-pistorasiaan.
- Pieni, kevyesti liikuteltava laite käytettäväksi useissa paikoissa.
- Kestävä, iskunkestävä kotelo.
- Integroidut turvaominaisuudet turvallista päivityskäyttöä ajatellen.
- Helppolukuinen käyttöliittymä lataustilan ilmaisimella.
- CTEK APP -sovellus\*\* mahdollistaa latausvirran ja -aikataulun hallinnan matkapuhelimella.

**CTEK APP TOIMINNOT**

	WI-FI	BLUETOOTH
START/STOP/PAUSE	X	X
LATAUSVIRRRAN SÄÄTÖ		X
LAITEOHJELMISTON PÄIVITYS	X	
LATAUTAPAHTUMAN TIEDOT		X
AUTOMAATTIKÄYNNISTYS PÄÄLLE/POIS		X
AJASTETTU LATAUS	X	
LATAUSHISTORIA	X	



TUOTENUMERO	40-353
LATAUSMENETELMÄ	Mode 2
LATAUSLUOKKA	AC-lataus
AJONEUVOLIITIN	Tyyppi 2
PISTORASIAPISTOKE	CEE 16 A/400 V 5P
VAIHEIDEN MÄÄRÄ	3-vaiheinen (tukee 1-vaihe ja 2-vaihe lataamista)
LATAUSVIRTA	6-16 A
LATAUSTEHO	1.4-11 kW
TAAJUUS	50 hz
NIMELLISJÄNNITE (TULO)	400 V
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	-30 °C - +50 °C
SUHTEELLINEN KOSTEUS	Jopa 100 % 25 °C:n lämmössä
JÄÄHDYTYS	Konvektiojäähdytys
MAATTOVIAN TUNNISTUS	Sisäinen sulake, maattovian tunnistus, 30 mA AC, 6 mA DC
MAATTOVIAN NOLLAUS	Puoliautomaattinen*
ENERGIAMITTARI	Kyllä, sisäänrakennettu
ASEMOINTI	Siirrettävä. Lisävarusteinen seinäkiinnitys.
KOTELON MITAT (K X L X S)	250 x 140 x 80 mm
KOTELON MATERIAALIT	Muovi, Metall
KOTELON VÄRI	Musta
KIINTEÄN LATAUSKAAPELIN PITUUS	5 m
VIRTAKAAPELIN PITUUS (TULO)	1.5 m
NETTOPAINO (YKSIKKÖ JA KAAPELIT)	4.3 kg
PAKKAUKSEN PAINO	4.9 kg
PAKKAUKSEN KOKO (P X L X K)	435 x 375 x 95 mm
KÄYTTÖLIITTYMÄ	LED-merkkivalot
YHTEYDET	BLUETOOTH®, Wi-Fi
YHTEENSOPIVUUS (VERKKOVIRTA)	TN-net
SOVELLUSTUKI	CTEK-sovellus Androidille ja IOS:lle
ERISTYSLUOKKA	IP65
YHTEENSOPIVUUS	CE, IEC 61851-1, IEC 62196, IEC 62752, EN 60335-1
TAKUU	2 vuotta

**TAATTUA CTEK-LAATUA**

Laatu on kaiken toimintamme ydin, ja turvallisuus, yksinkertaisuus ja joustavuus ovat ominaista kaikille tuotteillemme ja ratkaisuillemme. Asiakastukitiimimme auttaa sinua, jos sinulla on kysyttävää tuotteistamme tai haluat lisätietoja EV-latauksesta. Olemme maailman johtava akunhallintaratkaisujen toimittaja ja toimitamme tuotteita yli 70 maahan ympäri maailmaa. CTEK on myös luotettava OEM-toimittaja monille maailman arvostetuimmista ajoneuvovalmistajista. Lisätietoja on osoitteessa [WWW.CTEK.COM](http://WWW.CTEK.COM)

\*Maattovian nollaamiseksi laite pitää kytkeä irti ajoneuvosta ja verkkovirrasta.

Kaikkia tuotteita ja tuotetietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta luotettavuuden, toiminnan tai suunnittelun parantamiseksi. Tuotevirhetapauksissa pidätämme oikeuden tuotteen tarkastamiseen ja vian selvittämiseen. Kaikkiin tuotteiden palautuksiin sovelletaan tavanomaisia takuuehtoja.