



K = Korkeus, L = Leveys, S = Syvyys

L



### Tekniset tiedot

Syöttöjännite [VAC]	220-240
Käyttölämpötila [°C]	-35/+50
Latausjännite* S1 [VDC]	14,4
Ylläpitolataus S2 [VDC]	13,5
Ylläpitolataus [A]	2x35
Ylläpitolataus [Ah]	2x600
Ylläpitolataus [IP]	44
K/L/S [mm]	200x190x53
Paino [kg]	3,3
Hyväksynät	EN60335-1, EN60335-2-29, EN55014-1, EN55014-2, EN61003-3/2

\* Lämpötilakompensoitu n. 5,0 mV/°C/kenno, vertailuarvo 25°C

## MultiCharger 2x35

Tuotenro: 708502

### MultiCharger 2x35

DEFA MultiCharger 2x35 laturi perustuu uusimpaan switch-mode-tekniikkaan. Laturi edustaa alansa viimeisintä tekniikkaa ja takaavat akkujen parhaan mahdollisen käyttöiän.

Laturi soveltuu noin 2x600 Ah akkukokoon asti ja voi ylläpitoladata akkua rajoittamattoman ajan.

#### Asennus

Tutustu huolella käyttöohjeeseen. Virheellinen asennus voi aiheuttaa henkilövahinkoja tai vaurioittaa laitetta. Jos olet epävarma asennuksesta, ota yhteyttä tekniseen palveluun tai valtuutettuun asennusliikkeeseen.

#### Käyttö

Laturin kanssa voi olla akkuun kytkettynä enintään 20 A rinnakkaiskuorma lataustoiminnon keskeytymättä. Latausjännite on lämpötilakompensoitu ulkoisella anturilla.

#### LED

Vihreä vilkkuu - Lataa, Vihreä palaa - Täyteen ladattu, Punainen vilkkuu - Vikatila

#### Ylläpito

Laturi on huoltovapaa.

