



Suggested mounting torque: 3 +1/- 0 Nm with screw M4  
Weight 2,3 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3 +1/- 0 Nm con vite M4  
Peso 2,3 Kg. circa

006

PERFORMANCE CHART  
SCHEDE PRESTAZIONI

| Static pressure<br>Pressione statica<br>mm H <sub>2</sub> O | Airflow<br>Portata<br>m <sup>3</sup> /h | Current input<br>Corrente assorbita<br>A | Airflow<br>Portata<br>CFM | Static pressure<br>Pressione statica<br>in H <sub>2</sub> O |
|---|---|--|---------------------------|---|
| 0   | 1200                                    | 15,9                                     | 708                       | 0   |
| 10  | 1130                                    | 14,9                                     | 667                       | 0,4   |
| 20  | 1040                                    | 14,0                                     | 614                       | 0,8   |
| 30  | 960                                     | 13,2                                     | 566                       | 1,2   |
| 40  | 860                                     | 12,5                                     | 507                       | 1,6   |
| 50  | 750                                     | 11,3                                     | 443                       | 2,0   |
| 60  | 600                                     | 9,6                                      | 354                       | 2,4   |
| 70  | 280                                     | 6,3                                      | 165                       | 2,8   |
| 80  | 110                                     | 5,4                                      | 65                        | 3,2   |
| 85  | 0                                       | 5,0                                      | 0                         | 3,4   |

Test voltage 26 V d.c. - Tensione di prova 26 V c.c.



PRODUCT FEATURES  
CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Long life  
Lunga durata ✓
- 3 or 4 speed resistor  
Resistenza a 3 o 4 velocità ✓
- VLL version\*  
Versione VLL\* ✓

✓ = Standard feature  
Caratteristica standard

✓ = Available upon request  
Disponibile su richiesta

\* for OEM applications only  
\* per applicazioni OEM