

**Tekninen tiedote
VUK AKKU- JA HITSAUSKAAPELIT**

	VUK10	VUK16	VUK25	VUK35	VUK50	VUK70	VUK95
Poikkipinta-ala (mm²)	10mm ²	16	25	35	50	70	95
Ulkohalkaisija (mm)	7,3	8,7	10,5	12	13,8	15,9	18,2
Eristevahvuus (mm)	1,4	1,4	1,5	1,7	1,7	1,9	2,0
Johdinrakenne	288x0,2	204x0,3	324x0,3	444x0,3	636x0,3	900x0,3	1224x0,3
Kuparin paino (Kg/Km)	96	153,6	240	336	480	672	864
Kelakoko (m)	100	50/100	50/100	50/100	50/100	50	50

Tekniset tiedot

Nimellisjännite	<ul style="list-style-type: none"> • Uo/U 450/750V
Johdin	<ul style="list-style-type: none"> • Kirkas kupari • Hienosäikeinen • Taipuisa
Käyttölämpötila	<ul style="list-style-type: none"> • Kiinteä asennus -30°C...+70°C • Liikuteltava asennus +5°C...+70°C
Taivutussäde	<ul style="list-style-type: none"> • Min. 6xD
Palonkesto	<ul style="list-style-type: none"> • Yhdenmukainen standardien IEC60332-1 ÷ CEI EN 50265 kanssa
Muut vaatimukset	<ul style="list-style-type: none"> • Direktiivin EEC 2000/53



Maahantuoja:
Importör:
Importer:
Importtija:
Импортер:

STARTAX
