



012

Suggested mounting torque: 3 +1/- 0 Nm with screw M4  
Weight 2,5 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3 +1/- 0 Nm con vite M4  
Peso 2,5 Kg. circa



PRODUCT FEATURES  
CARATTERISTICHE PRODOTTO

Long life <i>Lunga durata</i>	✓
Low noise <i>Bassa rumorosità</i>	✓
3 or 4 speed resistor <i>Resistenza a 3 o 4 velocità</i>	✓
VLL version* <i>Versione VLL*</i>	✓

PERFORMANCE CHART  
SCHEDA PRESTAZIONI

Static pressure <i>Pressione statica</i> mm H <sub>2</sub> O	Airflow <i>Portata</i> m <sup>3</sup> /h	Current input <i>Corrente assorbita</i> A	Airflow <i>Portata</i> CFM	Static pressure <i>Pressione statica</i> in H <sub>2</sub> O
0	1250	19,9	738	0
10	1170	18,9	690	0,4
20	1090	18,0	643	0,8
30	1000	17,0	590	1,2
40	890	15,6	525	1,6
50	800	13,4	472	2
60	710	13,5	419	2,4
70	570	12,0	336	2,8
80	440	10,5	260	3,2
90	280	9,1	165	3,6
100	0	8,4	0	4

Test voltage 26 V d.c. - Tensione di prova 26 V c.c.

✓ = Standard feature  
*Caratteristica standard*

✓ = Available upon request  
*Disponibile su richiesta*

\* for OEM applications only  
*\* per applicazioni OEM*