


ARIZONA 300-400-600

Chauffage à eau avec vanne et commandes intégrées

- 3 vitesses de ventilation
- Tension d'alimentation : 12V ou 24V
- Raccordement Ø16mm
- Façade amovible résistante aux chocs, aux rayures et à la chaleur
- Livré avec connecteur

Water heater with integrated valve and controls

- 3-speed fan
- Voltage: 12V or 24V
- Ø16mm hose diameter
- Shock, scratch and heat resistant removable front panel
- Supplied with connector



Tension Voltage	Couleur Color	ARIZONA 300		ARIZONA 400		ARIZONA 600	
		Cote L	Réf.	Cote L	Réf.	Cote L	Réf.
12 V	Gris Grey	218 mm	0120 0202	218 mm	0120 0102	227 mm	0120 0002
	Anthracite Anthracite	218 mm	0120 0203	218 mm	0120 0103	227 mm	0120 0003
	Noir Black	218 mm	0120 0204	218 mm	0120 0104	227 mm	0120 0004
24 V	Gris Grey	218 mm	0120 0206	218 mm	0120 0106	227 mm	0120 0006
	Anthracite Anthracite	218 mm	0120 0207	218 mm	0120 0107	227 mm	0120 0007
	Noir Black	218 mm	0120 0208	218 mm	0120 0108	227 mm	0120 0008

Type	Tension Voltage	Puissance électrique Electrical power	Poids Weight	Débit d'air nominal Nominal air flow	Puissance calorifique* Heating capacity	
					Eau / Water	Ethylene glycol
ARIZONA 300	12/24 V	55 W	2 kg	234 m³/h	4,9 kW	4,7 kW
ARIZONA 400	12/24 V	126 W	2 kg	290 m³/h	5,6 kW	5,35 kW
ARIZONA 600	12/24 V	130 W	2,3 kg	347 m³/h	6,25 kW	5,9 kW

*Conditions et paramètres de calculs P. 9 / Conditions and calculation parameters P. 9